

Biofiltersystem „KS“

Echtner + Nimsgarn
blo - desodor
Filterservice GmbH

pwl *anlagentechnik*
Handelsgesellschaft m.b.H.



Biofiltersystem „KS“



Ihr Partner: PwL Anlagentechnik
HandelsgesmbH
Wiesingerstraße 8, A-4820 Bad Ischl
Tel.: 06132/273 84-0, Fax DW 13
E-mail: office@pwl.co.at
www.pwl.at

Die effektive und wirtschaftliche Lösung für kleine Abluft- und Abgasmengen

Vielfach bewährt hat sich das Biofiltersystem KS-S insbesondere für kleinere Abluft- und Abgasmengen **bis zu ca. 600 m³/h** an Abwasserpumpwerken, Lagerbehälter und in sonstigen Anwendungen, wo effiziente und wartungsarme Systeme bevorzugt eingesetzt werden müssen.

Durch den individuellen Aufbau sind diese Filtervarianten sehr anpassungsfähig, geeignet sowohl für die **Innen-** als auch für die **Außenaufstellung**.

Auch für diese kleinen Anwendungen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite um eine optimale Lösung für Ihren individuellen Einsatzfall zu finden.

Ausführung in zylindrischer Bauform bis zu einem Durchmesser von 2,5 m bei einer Höhe von ca. 1,5 bis 2,0 m.

Die Trägermaterialfüllung sowie das Zubehör wie Befeuchtung und Ventilatoren zur Ablufförderung werden dem jeweiligen Anwendungsfall angepasst.

Als Baumaterial des Filterkörpers kommt standardmäßig nur absolut UV- und korrosionsbeständiger Kunststoff PE HD zum Einsatz.

Somit ist eine **lange Lebensdauer** der Anlage **garantiert**.

Biofilter KS – S im Einsatz an einem Abwasserpumpwerk

